

Сильнодействующее средство для удаления нагара

- Сильнощелочное средство для удаление нагаров, копоти и жировых загрязнений с кухонной утвари, оборудования, производственных поверхностей, а также прочистки труб
- Обладает высокой способностью расщеплять жиры, в том числе пригоревшие
- Благодаря отсутствию в составе растворителей, не обладает резким запахом и не повреждает уплотнительные резинки
- Разрешено для использования на объектах общественного питания, предприятиях пищевой промышленности, в дошкольных и школьных учреждениях.
- Биоразлагаемое
- Концентрат разводится водой до 1:100

K-206



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый раствор нанести протирочным материалом, губкой, щеткой, распылителем на обрабатываемое оборудование. Отдельные предметы можно замочить. В зависимости от степени загрязнения, оставить на 5-30 мин, чтобы средство впиталось и размягчило нагар. В случае очень сильных загрязнений может потребоваться обработка жесткой щеткой. Тщательно промыть чистой водой.

В СИСТЕМЕ СЕЙФ ЛИНК:

Средство используется через специальный автоматический дозатор, устанавливаемый и обслуживаемый сервисной службой компании ТАЙГЕТА. Концентрация подбирается согласно способу применения средства и характеру загрязнений. При подключении канистры убедитесь, что цвет специальной круглой маркировки на этикетке совпадает с цветом ответной накручивающейся части от дозирующего оборудования, а буквенно-цифровая маркировка средства на дозаторе совпадает с названием на канистре.

ПРИ РУЧНОМ РАЗВЕДЕНИИ: концентрация подбирается согласно способу применения средства и характеру загрязнений.

Регулярная очистка технологического оборудования - 150 мл / 1 л воды.

Очистка частей вентиляционных систем, вытяжных шкафов, кухонных плит - 20 мл / 1 л воды.

Пригоревшие противни и посуда - замачивать в горячем растворе из расчета 10-20 мл / 1 л воды.

Ежедневная очистка раздаточных стоек, разделочных досок, полов, стен и мебели - 5-10 мл / 1 л воды. Разведение горячей водой или нанесение на горячие поверхности увеличивает эффективность средства.

Прочистка дренажных труб - удалить излишек воды, залить 1 л K-206 в засорившуюся трубу. Оставить на 2-3 ч, промыть водой.



МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ

Сильнощелочной продукт! Не использовать на оцинкованных, хромированных и анодированных алюминием поверхностях. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи и глаз. При попадании на кожу или в глаза промыть пораженные участки под струей проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При использовании средства в плохо проветриваемом помещении применять респиратор.

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств.

В случае замерзания средства при последующем размораживании перемешивании встряхиванием, потребительские свойства сохраняются.

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца с даты, указанной на упаковке

ФОРМЫ УПАКОВКИ двухгорлый флакон 1 л, канистра 2 л, канистра 5 л сейф линк

