

ЛАЙТ

Концентрированное жидкое средство для удаления эксплуатационных загрязнений с остекления. Применяется для мытья окон, зеркал, кафеля, остекления автомашин и т. п. Обладает высокой моющей способностью, сильным обезжиривающим и антистатическим действием. Не вызывает коррозии металлических поверхностей. Не оказывает отрицательного воздействия на лакокрасочные покрытия. Биоразлагаем. Нетоксичен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Прозрачная слабоокрашенная жидкость. Выпадение незначительного осадка или незначительное помутнение не являются браковочными факторами.
Концентрация водородных ионов (рН) 1% раствора	9,0 – 11,0
Плотность, кг/м ³ (20°С)	1,0 – 1,01
Срок хранения	3 года со дня изготовления
Условия хранения	Вещество хранится в таре предприятия-изготовителя при температуре 0° до +30° С.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат рекомендуется использовать для мытья зеркал, окон, остекления автомашин, изделий из стекла фаянса, фарфора и т. п. Учитывая степень загрязнений, 50 – 150 мл средства растворить в 4-5 литрах теплой воды и равномерно нанести на поверхность. Остатки раствора удалить мягкой чистой ветошью. Для мытья остекления автомашин добавить 50 мл средства на пятилитровый бачок стеклоомывателя. Для достижения наилучшего эффекта оптимальная концентрация подбирается технологическим путем, так как необходимо учитывать характер снимаемых загрязнений и условий применения препарата.

СОСТАВ

ПАВ, органический растворитель, вода

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не вызывает аллергических реакций организма. При попадании концентрата в глаза – обильно промыть водой. По мерам острой внутрижелудочной токсичности вещество относится к 4 классу опасности (мало-опасные вещества).

