

МОТОРЛЮКС

Концентрированное жидкое средство для очистки наружных поверхностей двигателей от комбинированных загрязнений, а также удаления нефтепродуктов с наружных поверхностей автотракторной и железнодорожной техники. Обладает высокой моющей способностью, сильным обезжиривающим и антистатическим действием. Не вызывает коррозии металлических поверхностей. Не оказывает отрицательного воздействия на лакокрасочные покрытия. Нетоксичен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Прозрачная слабоокрашенная жидкость. Выпадение незначительного осадка или незначительное помутнение не являются браковочными факторами.
Концентрация водородных ионов (рН) 1% раствора	11,0 – 13,0
Плотность, кг/м ³ (20°С)	1,015 – 1,025
Срок хранения	3 года со дня изготовления
Условия хранения	Вещество хранится в таре предприятия-изготовителя при температуре 0° до +30° С.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Используется для очистки наружных поверхностей автомобильных двигателей, узлов и деталей от комбинированных загрязнений, нефтепродуктов и нагаров. Учитывая степень и тип загрязнений, 50-300 мл средства растворить в 1 л теплой или горячей воды (30-60°С) и равномерно нанести на обрабатываемую поверхность, Возможна обработка заранее прогретого (горячего) двигателя. Выдержать в течение 3-5 мин, а затем смыть горячей водой. Особо загрязненные места желательно замочить на несколько минут концентратом. Для достижения наилучшего эффекта оптимальная концентрация подбирается технологическим путем, так как необходимо учитывать характер снимаемых загрязнений и условия применения препарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Негорюч. Не вызывает аллергических реакций у человека. При попадании концентрата в глаза - обильно промыть водой.

